※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

物品購入仕様書

1　履行場所　　福岡市 市民局 防災・危機管理課

2　履行期間　　契約締結の日から平成２７年３月１７日まで

3　件　　名　　省スペースデスクトップ型パソコン　外２件

4　品名・数量　　（１）省スペースデスクトップ型パソコン　１台
（２）ディスプレイ　１台
（３）ノートパソコン　１台

5　仕様

（１）省スペースデスクトップ型パソコン

項　　目	仕　　様
①OS	Windows8.1 Pro(64bit)
②CPU	Intel Core i3 もしくは同等以上であること
③メモリ	8GB 以上
④HDD	500GB 以上
⑤光学ドライブ	スーパーマルチドライブ内蔵
⑥FDD	なし
⑦USB	USB2.0 以上×4 ポート以上
⑧LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 自動認識
⑨キーボード	日本語キーボード（USB 接続）
⑩マウス	光学式スクロールマウス（USB 接続）
⑪Web ブラウザ	Internet Explorer 11
⑫ワープロ等※	Microsoft Office Professional 2013

（２）ディスプレイ

項　　目	仕　　様
①液晶パネル	カラー液晶
②画面サイズ	17 インチ以上 19 インチ以下
③モニタタイプ	スクエアタイプ
④解像度	1,280×1,024 ドット以上
⑤表示色	1,619 万色（擬似フルカラー）以上
⑥輝度	光度 250cd/㎡以上
⑦その他	（１）のデスクトップパソコンと接続するインターフェース（ケーブル類を含む）を備えること。

（3）ノートパソコン

項　　目	仕　　様	
①OS	Windows8.1 Pro(64bit)	
②CPU	Intel Core i3 もしくは同等以上であること	
③メモリ	4GB 以上	
④HDD	500GB 以上	
⑤光学ドライブ	スーパーマルチドライブ内蔵	
⑥FDD	なし	
⑦USB	USB2.0 以上×2 ポート以上	
⑧LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 自動認識	
⑨ディスプレイ	液晶パネル	カラー液晶
	画面サイズ	15.4 インチ以上
	モニタタイプ	問わない
	解像度	1,280×800 ドット以上 または 1,366×768 ドット以上
	表示色	1,619 万色（擬似フルカラー）以上
⑩キーボード	テンキー付き日本語キーボード	
⑪マウス	光学式スクロールマウス（USB 接続）	
⑫Web ブラウザ	Internet Explorer 11	
⑬ワープロ等※	Microsoft Office Professional 2013	

※MS Office については、１つのパッケージを購入して（1）及び（3）にインストールするものとし、パッケージについてはパソコン納入時に納品すること。

6　その他

（1）色，納品の日時などの詳細について，担当者と協議すること。

（2）本仕様書の内容について疑義が生じた場合は、担当者と協議すること。

市民局防災・危機管理課
担　当：森田、岡
ＴＥＬ：７１１－４０５６
ＦＡＸ：７３３－５８６１

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

2

仕様書

件名　　デジタルICレコーダー　外１件

履行場所　　東平尾公園

履行期間　　契約締結の日から平成２７年３月３１日まで

かし担保期間　　年　月

品名　　下記内訳のとおり

	品　名	規格・形状・寸法	数量	単位	備考
1	デジタルICレコーダー	●電源：AC100V50/60Hz（付属のアダプター使用時）または，DC24V250mA ●寸法：幅210×高さ44×奥行300㎜ ●使用温度範囲：0℃～+45℃ ●質量：約1.8kg ●仕上げ：前面パネル（AVライトグレー色ABS樹脂），上カバー（AVライトグレー色塗装鋼板） ●SDカード対応 ●MP3フォーマット対応 ●キーロック機能搭載 ●EIAラック取り込み可能	1	台	・運搬費，諸経費込みとする。 ・参考品　パナソニックシステムネットワークス株式会社（WZ-DP250）同等品以上
2	CDプレーヤー	●出力：RCA ●ショックプルーフメモリー搭載 ●CD-DA，WAV/MP3再生対応 ●文字情報表示可能 ●連続再生，シャッフル再生，プログラム再生可能 ●+/-12.5%ピッチコントロール機能 ●イントロチェック機能 ●アナログ，デジタル出力端子装備 ●2U,EIAラックマウントサイズ ●ワイヤレスリモコン付き ●ヘッドホンによるモニター可能 ●RoHs対応製品	2	台	・運搬費，諸経費込みとする。 ・参考品　TEAC（TASCAM　CD-200）同等品以上

その他
① 同等品で見積もる場合は，入札（見積もり合わせ）の前までに，カタログ等の写しを提出して，担当課の了承を得ること。
② 契約後，下記担当者と打ち合わせること。

問い合わせ先
住宅都市局みどりのまち推進部みどり管理課
担当者：山下
電　話：711-4407

発注番号　4263003155

パナソニック システムネットワークス株式会社 システムソリューションズジャパンカンパニー

印刷ボタン

デジタルICレコーダー

商品名	: デジタルICレコーダー
型番	: WZ-DP250
価格(本体希望小売価格)	: 185,000円(税抜)
商品備考	: (録音・再生兼用) 〈ラックマウント金具別売〉

WZ-DP250

SDメモリーカード採用で耐久性向上。長時間にわたる業務放送の音源に最適。

●SDメモリーカードで録音・再生ができます。音質・圧縮率が異なる3つのモードに対応しています。また再生のみ、MP3 フォーマットにも対応しています。

●内蔵メモリーに「ウェストミンスターの鐘」などの音源があらかじめ8種入っており、SD メモリーカードなしですぐに使えます。

●1枚のSD メモリーカードに登録したファイルのうち最大254コンテンツが再生できます。

●接点入力での起動または当社プログラムコントローラーによるRS-232C通信機能によるSDカードの再生が可能です。

●キャラクタLCD と選択ダイヤルにより、操作が簡単です。

●誤操作やいたずらを防止できるキーロック機能を搭載しています。

●モニター出力端子から、コンテンツの再生確認ができます。

●複数のコンテンツを組み合わせて一つのコンテンツとして放送することができます。

●1つの接点入力の制御で、指定した順にコンテンツを再生することができます。

●インターバルつき繰り返し再生、シャッフル再生など多彩な再生が行えます。

●電源はDC 24 V です。専用AC アダプターを付属しています。

●設定支援ソフトを付属しており、本機の設定、SD メモリーカード内のコンテンツの登録・削除・編集などがPC で簡単に行えます。

●EIAラック組込可能。(別途取付金具必要)
※内蔵メモリー音源はメイク接点出力で起動させてください。
※本機は業務用ですので一般家庭用オーディオレコーダーで録音したSDカードは再生できません。

商品仕様

●電源 : AC100 V 50/60 Hz(付属のACアダプター使用時)、またはDC24 V 250 mA

●消費電力、消費電流 :
ACアダプター使用時:8 W(本体電源スイッチ「切」のとき3 W)、DC24 V入力時:250 mA

●寸法 : 幅210 mm 高さ44 mm 奥行き300 mm(突起部含まず)

●使用温度範囲 : 0 ℃ ～ +45 ℃(ACアダプター:0℃ ～ +40℃)

●質量 : 約1.8 kg(ACアダプター含まず)

●仕上げ :
前面パネル:AVライトグレー色ABS樹脂(マンセルN8近似色)
上カバー:AVライトグレー色塗装鋼板(マンセルN8近似色)

© Panasonic Corporation

概要 画像 仕様 FAQS ダウンロード

CD-200 仕様

定格	
使用ディスク	CD/CD-ROM/CD-R/CD-RW（12cm/8cm）
ディスクフォーマット	
オーディオCD	CD-DA
データCD（CD-ROM）	ISO9660レベル1/レベル2 Joliet/Romeo（拡張フォーマット）
再生可能フォーマット	
CD-DA	
サンプリング周波数	44.1kHz
量子化ビット数	16ビット
チャンネル数	2チャンネル
WAV	
サンプリング周波数	8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48kHz
量子化ビット数	8ビット/16ビット
チャンネル数	2チャンネル/1チャンネル
MP3	MPEG1 Audio Layer3 ID3タグ（Ver.1.0～2.4）サポート
音声モード	STEREO JOINT STEREO DUAL CHANNEL MONO
サンプリング周波数	32/44.1/48kHz
ビットレート	32kbps～320kbps、VBR 再生対応 ※VBRで作成されたMP3ファイルはフォーマット上の制約により正確な位置検出ができないため、一時停止や早送り/早戻しサーチにおいて設定時のポイントと再生を開始するポイントで若干のズレが生じることがあります。
アナログ出力	
アンバランス出力	RCA ピンジャック
規定出力レベル	-10dBV
最大出力レベル	+6dBV
出力インピーダンス	200Ω
デジタル出力	
COAXIAL 出力	RCA ピンジャック
フォーマット	IEC60958-3（S/PDIF）

関連製品

業務用CDプレーヤー/カセットデッキ
CD-A550

CD/DVDプレーヤー

業務用CDプレイヤー
CD-500

このカテゴリの製品

CD-200iL
ピン/Lightning両対応iPodドック搭載業務用CDプレーヤー
CD-200SB
SD/SDHCカード、USBメモリー対応 業務用CDプレーヤー
CD-240
ネットワーク機能搭載 業務用CDプレーヤー
CD-500
業務用1U CDプレーヤー
CD-500B
業務用１Ｕ ＣＤプレーヤー
CD-A550MKII
業務用CDプレーヤー/カセットデッキ
CD-RW900MKII
CDレコーダー/プレーヤー
CD-RW901MKII
CDレコーダー/プレーヤー
SS-CDR200
ソリッドステート/ＣＤ ステレオオーディオコーダー
CD-9010 SYSTEM
放送業務仕様CDプレーヤーシステム
CD-6010
放送業務仕様CDプレーヤー
DV-D01U
ＤＶＤ プレーヤー
MD-CD1MKIII
ＣＤプレーヤー／ＭＤレコーダー
MD-CD1BMKIII
ＣＤプレーヤー／ＭＤレコーダー
RC-HS20PD
ＨＳ－２、ＨＳ－８ 用リモートコントローラー
RC-SS20
ＳＳ－ＣＤＲ２００、ＳＳ－Ｒ２００、ＨＤＲ１、ＨＳ－２、ＨＳ－８ 用コントローラー
RC-20
ポン出し用リモートコントローラー
RC-3F
TASCAM製品用3ペダルフットスイッチ

OPTICAL 出力	オプティカル
フォーマット	IEC60958-3（S/PDIF）
ヘッドホン出力	ステレオホンジャック
定格出力	20mW＋20mW 以上（32Ω負荷時）
電源	AC100V、50/60Hz
消費電力	7W
外形寸法	481（幅）×94.5（高さ）×298（奥行き）mm
質量	4.2kg
動作温度	5～35℃
設置時傾斜	5度以内
リモートコントロール ユニット動作範囲	
正面	7m以内
左右15度以内	7m以内
付属品	ワイヤレスリモコン（RC-CD200）

性能	
周波数特性	20Hz～20kHz、+/-1dB
歪率	0.01%以下（1kHz、20kHz LPF）
S/N比	90dB以上（20kHz LPF、A-WTD）
ダイナミックレンジ	90dB以上
チャンネルセパレーション	90dB以上（1kHz、1kHz BPF）

- RoHSに対応しています。
- 仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。

Home 製品 サポート お問い合わせ ニュース Site map

録音機器全般 KOSS ユーザー登録 ご購入前のご質問 新着情報 Global
ホームレコーディング beyerdynamic ダウンロード 機能や使用方法のご質問 プレスリリース TEAC site
ミュージシャン DRAWMER FAQs 故障・修理のお問い合わせ アーティストニュース ONKYO DIRECT
プロオーディオ TASCAM Professional Software 製品保証について 付属品のご購入について イベント ご利用条件
設備音響 カタログのご請求 個人情報保護方針
採用情報

Follow us: on Facebook on Twitter on YouT

商標について Copyright © 2015 TEAC Corporation All Rights Reser

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

3

カラー大判プリンター　仕様書

1　契約件名　　カラー大判プリンター

2　履行期間　　契約締結日　から　平成27年3月13日まで

3　履行場所　　西区　総務部　総務課

4　仕様　　下記のとおり

1　機器仕様

(1)大判プリンター　　1台

下記の項目についての仕様を満たすこととする。

項　目	仕　様
解像度	2880dpi×1440dpi 以上
内蔵メモリ	1GB 以上(増設メモリによる場合も可)
印字速度	A0 ロール紙　約 50 秒以内
用紙サイズ	A4 縦～A0 プラス
インク	4色以上、全色顔料インクであること。
インターフェイス	10Base-T／100base-TX、Hi-SpeedUSB
本体寸法	W:1,410mm×D:820mm×H:1,130mm 以下
消費電力	動作時　80W　待機時　5W 以下
付属品等	NOBORIKIT2(のぼり作成キット)を添付すること。 専用架台を付属し床に設置可能なこと。 各色インクカートリッジを 1 本ずつ付属すること。 取扱説明書(日本語)を付属すること。
その他	用紙スピンドルレスであること 国際エネルギースタープログラム適合又はこれと同等以上の効率を有する機種であること。 参考機種:EPSON　SC-T5250・NOBORIKIT2

2　設定・接続仕様

(1)ネットワークの設定

機器をネットワークへ接続するための設定及び接続を行う。

プロトコル(TCP/IP のみ)、IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウエイ、コンピュータ名、ワークグループ、共有フォルダ等

(2)印刷環境の設定

指定するパソコンへの印刷環境の設定・印字テストを行う。

(3)省電力の設定

福岡市率先実行計画推進協議会から通知の「パソコン及びプリンタに係る省エネ設定基準」(別表、問い合わせ先:環境局温暖化対策課)に基づき、省電力の設定を行うこと。

(4)その他

ア. その他の設定内容については、事前協議時に本市より提示する。

3　その他

(1)梱包材は持ち帰ること。
(2)導入機器等のマニュアルは、日本語であること。
(3)次の CD-ROM を納品場所に1部納品すること。
・ドライバディスク等。

別表:「パソコン及びプリンタに係る省エネ設定基準」

機器名	設定基準
パソコン	①パソコンを放置してからモニタの電源が切れるまでの時間を3分以内にする。 ②スクリーンセーバーは使用しない。
プリンタ	低電力モード(スリープモード、節電モード)を使用する。 なお、低電力モードへの移行時間を設定できる場合は、以下のいずれかを満たすこと。 ①低電力モードへの移行時間を5分以内にする。 ②低電力モードへの移行時間を設定可能な最短時間にする。

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

4

(物 品 用)

ICカードリーダライタ　購入仕様書

履 行 場 所　　総務企画局ＩＣＴ戦略室情報システム課

履 行 期 間　　契　約　締　結　日　から
平成２７年　３月１３日　まで

かし担保期間　　年　　月

品　　名　　下記内訳のとおり

内　　訳

品　名	規格	単位	数量	備考
ICカードリーダライタ	日立マクセル MR-520UJ	個	200	【連絡先】 情報システム課 丸山 (TEL711-4284)

発注番号　4263003159